

VARTA® PROFESSIONAL AGM.

Para aplicaciones de ocio con elevadas demandas energéticas.

La Dual Purpose AGM ofrece una elevada estabilidad de ciclo y una gran resistencia a bajos niveles de carga, hasta un 50 %. Gracias a ello, la batería soporta largos periodos desconectada de la red y suministra energía a los consumidores de a bordo, como las luces y el agua, pero también a funciones de confort exigentes, como pantallas de televisión, cafeteras y portátiles.



**3x MORE
CYCLE LIFE**



Rejilla PowerFrame®



Ideal para aplicaciones
de doble uso (arranque y
suministro global de energía)



Diseñada
en Alemania



Sin mantenimiento

VARTA® Professional AGM Dual Purpose

6 MESES GARANTÍA 12V

Familia	Codigo TECDOC	EAN	Ref.	Capacidad (Ah)			Reserva capacidad a 25 A	CCA (EN)	Dimensiones (mm)			Terminal	Esquema	Sujeción	Código AMP
				20h	10h	5h			Largo	Ancho	Alto				
631.	840060068 K312	4016987166970	LA60*	60	57	55	125 Min.	680 A	242	175	190	1	0	B13	G12E
631.	840070076 K312	4016987166987	LA70*	70	65	60	133 Min.	760 A	278	175	190	1	0	B13	G12F
631.	840080080 K312	4016987166994	LA80*	80	77	75	176 Min.	800 A	315	175	190	1	0	B13	G12G
631.	840095085 K312	4016987167007	LA95*	95	90	85	198 Min.	850 A	353	175	190	1	0	B13	G12G
631.	840105095 K312	4016987167014	LA105*	105	100	95	224 Min.	950 A	394	175	190	1	0	B13	G12H
631.	840210120 K312	4016987167021	LA210*	210	-	-	-	1200 A	518	276	242	1	3	B00	G12M

*Consultar disponibilidad

VARTA® PROFESSIONAL EFB.

Para aplicaciones de ocio con requisitos energéticos moderados.

Las embarcaciones y autocaravanas con demandas de energía moderadas necesitan el producto adecuado para rendir al máximo. El diseño de la VARTA Professional EFB admite un estado de carga de hasta el 80% para tamaños tipo turismo y del 50% para tamaños de tipo camión. Por lo tanto, es adecuada para suministrar energía para trayectos cortos, como una escapada de fin de semana sin conexión a la red eléctrica con un equipamiento esencial, como luces y cargadores de móviles.



2x MORE
CYCLE LIFE



Rejilla
PowerFrame®



Ideal para aplicaciones de
doble uso (arranque y su-
ministro global de energía)



Suministro de
energía fiable



Rendimiento de
arranque en frío
excepcional



Diseñada
en Alemania



Sin
mantenimiento

VARTA® Professional EFB Dual Purpose

6 MESES GARANTÍA 12V

Familia	Código TECDOC	EAN	Ref.	Capacid. en 20 h (Ah)	CCA (EN) (A)	Dimensiones (mm)			Terminal	Esquema	Sujeción	Código AMP
						Largo	Ancho	Alto				
633.	932060064 K312	4016987167038	LED60	60	640	242	175	190	1	0	B13	G12E
633.	932070076 K312	4016987167045	LED70	70	760	278	175	190	1	0	B13	G12F
633.	932080080 K312	4016987167052	LED80	80	800	315	175	190	1	0	B13	G12G
633.	932095085 K312	4016987167069	LED95	95	850	353	175	190	1	0	B13	G12G
633.	932140080 K312	4016987167076	LFD140*	140	800	513	189	223	1	3	B00	G12K
633.	932190105 K312	4016987167083	LED190	190	1050	513	223	223	1	3	B00	G12L
633.	932240120 K312	4016987167090	LED240	240	1200	518	276	242	1	3	B00	G12M

* Basadas en la tecnología de inmersión estándar

VARTA® PROFESSIONAL SLI.

La batería de arranque para barcos y autocaravanas.

La VARTA Professional SLI está diseñada para todas las aplicaciones de arranque náuticas, pero también puede dar servicio a sistemas eléctricos con requisitos mínimos, como embarcaciones neumáticas y pequeñas embarcaciones de casco aparejado. Su producción de energía es elevada, ofreciendo un rendimiento excepcional en cada uso, sin necesidad alguna de mantenimiento.



Rejilla
PowerFrame®



Suministro de
energía fiable



Rendimiento de
arranque en frío
excepcional



Diseñada
en Alemania



Sin
mantenimiento

VARTA® Professional SLI

6 MESES GARANTÍA 12V

Familia	Código TECDOC	EAN	Ref.	Capacid. en 20 h (Ah)	CCA (EN) (A)	Dimensiones (mm)			Terminal	Esquema	Sujeción	Código AMP
						Largo	Ancho	Alto				
637.	930052047 K312	4016987167106	LFS 52*	52	470	207	175	190	1	0	B13	G12E
637.	930060054 K312	4016987167113	LFS 60*	60	540	242	175	190	1	0	B13	G12E
637.	930074068 K312	4016987167120	LFS 74*	74	680	278	175	190	1	0	B13	G12F
637.	930095080 K312	4016987167137	LFS 95*	95	800	353	175	190	1	0	B13	G12G
637.	930075060 K312	4016987167144	LFS75	75	600	260	175	225	1	1	B01	G12F
637.	930105080 K312	4016987167151	LFS105N	105	800	330	172	240	1	9	B01	G12H
637.	931105080 K312	4016987167168	LFS105M*	105	800	330	172	240	8	9	B01	G12H
637.	930120078 K312	4016987167175	LFS120M*	120	780	349	175	236	1	1	B00	G12I

* Consultar disponibilidad.